

EMPS50

Vratový magnetický kontakt



Instalační návod

11/2010

Obsah

1. Popis	3
2. Vlastnosti	3
3. Montáž	3
4. Technická specifikace.....	3



1. Popis

EMPS50 je čtyřdrátový vratový hliníkový příložený magnetický kontakt s armovanou hadicí pro plošnou (povrchovou) montáž. Je vhodný pro střežení garážových rolovacích vrata, dvoukřídlých vrat, vchodových branek atd. Přívodní vodiče jsou chráněny pevným zalitím v kontaktu a jejich mechanickou ochranu představuje armovaná hadice.

2. Vlastnosti

Magnetický kontakt je vyroben z hliníkových odlitků a skládá se ze dvou částí – vlastního permanentního magnetu a vlastního jazýčkového kontaktu s přívodními vodiči. Představuje ideální řešení pro použití na všechny typy roletových kovových dveří např. v garážích, obchodech atd. Má velkou pracovní mezeru a vodiče jsou chráněné armovanou hadicí délky 64 cm. Část s jazýčkovým (magnetickým) kontaktem se zpravidla umísťuje do středu prahu vrat a může být přišroubována nebo zapašována do betonového nebo jiného podkladu. Dva vodiče tvoří poplachový NC kontakt a další dva Tamper (sabotážní) smyčku.

3. Montáž

Připevněte tu část magnetu, která obsahuje jazýčkový kontakt s vyvedeným kabelem na vhodné místo zpravidla v dolní případně horní části zárubně. Je možno ji připevnit šrouby s hmoždinkami. Magnetický kontakt potom použijte jako vrtací šablonu. Kabel poté vedte nejlépe pod prahem nebo v jinak zpevněné spodní části zárubně vrat z důvodu snížení rizika poškození kabelu. Druhou část magnetu připevněte blízko spodní hrany posuvných vrat tak, aby při zcela zavřených vratech byla mezera mezi oběma částmi magnetu cca 10 až 40mm (funkci zkontrolujete ohmmetrem). Mají-li vrata velkou vůli, dejte při montáži magnetu pozor, aby byla vrata maximálně dovřena (doražena) a obě části magnetu se nedotýkaly (později by mohlo dojít při dorazu k utržení magnetu).

4. Technická specifikace

Montáž	povrchová
Upevnění	šrouby
Poplachový výstup	NC relé, max. 0,25A, 30 Vss
Sabotážní smyčka	ano
Provozní teplota	-10 až +50°C
Barva	šedá
Polarizace	ne
Délka přívodního kabelu	64cm
Pracovní mezera	55mm
Rozměry (V x Š x H)	48 x 105 x 10 mm



ADI Global Distribution

Havránkova 33
619 00 **BRNO**
Česká republika
Tel.: +420 543 558 111
Fax: +420 543 558 117
obchod.cz@adiglobal.com

www.adiglobal.com/cz

V Parku 24
148 00 **PRAHA**
Česká republika
Tel.: +420 271 001 700
Fax: +420 271 001 710
obchod.praha.cz@adiglobal.com

Rodinná 38
700 30 **OSTRAVA**
Česká republika
Tel.: +420 596 617 425
Fax: +420 596 617 426
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com